

perma STAR VARIO

Precisie smeersysteem met comfortabele bediening – ongeacht de temperatuur en de tegendruk



Drie verschillende volumes voor individuele smeermiddeldosering

perma STAR VARIO werkt volledig automatisch, temperatuur- en drukonafhankelijk en heeft een uiterst nauwkeurig doseringsgedrag. Het systeem bestaat uit een elektromechanische aandrijving, een LC met 60, 120 of 250 cm³ smeermiddel en een batterijset. De gewenste afgifte duur en LC-grootte wordt eenvoudig geselecteerd met de instelknop en is direct op het LCD-scherm zichtbaar. De huidige bedrijfstoestand wordt aangegeven door rondom zichtbare LED-signalen (rood/groen) en door het LCD-scherm. De LED-signalen zijn ook van een afstand herkenbaar.

perma




Solinas BENELUX BV

Postbus 563, 1420 CB Uithoorn
C. Verolmelaan 130, 1422 ZB Uithoorn
Nederland

Tel. +31 (0)297 522 552
Fax +31 (0)297 526 252
E-mail solinas@solinas.nl

www.solinas.nl
www.solinas.be
KvK 280 83 073

machinedokter.nl
webshop voor machineonderhoud



perma STAR VARIO wordt als enkelpuntssmering voor wentel- en glijlagers, glijbanen, open tandwielen, tandstangen, spindels, keerringen en kettingen gebruikt. Vanwege de zeer nauwkeurige smeermiddeldosering is de perma STAR VARIO ideaal voor de smering van elektromotoren met voorgeschreven smeermiddeldoseringen. Het smeersysteem is bij correcte montage van de afzonderlijke componenten stof- en spatwaterdicht (IP 65).



Productkenmerken

Uw voordelen



LCD-scherm met instelknop
toont afgifteduur, LC-grootte en
bedrijfstoestand
Instelling:
1, 2, 3 ... 12 maanden en LC-grootte

- Eenvoudige, zelfverklarende bediening
- Exacte, goed afgestemde instelling voorkomt te veel en te weinig smering
- De instelling kan op elk moment worden gewijzigd
- Uit te schakelen bij stilstand van de installatie



Elektromechanische, herbruikbare aansturing met batterijset
Rondom zichtbare LED (groen/rood)
Signaleert functie en mogelijke storingen

- Betrouwbare, nauwkeurige smeermiddeldafgifte, ongeacht de temperatuur en de tegendruk
- Eenmalige aanschafkosten voor STAR VARIO-aansturing
- Snelle functiecontrole door LED-signalen bespaart tijd en vermindert het onderhoud



Drukopbouw van 6 bar maakt montage of afstand tot 5 m mogelijk
Tegendrukcontrole en handmatige speciale afgifte door druk op de knop (Purge)

- Installatie buiten de gevaarlijke zones of op goed bereikbare locaties verhoogt de werkveiligheid en bespaart tijd
- Hogere beschikbaarheid van de installatie, omdat veranderingen tijdens het bedrijf zonder problemen mogelijk is
- Smeerpunten kunnen worden gespoeld om verstoppingen te verwijderen

Technische informatie

→ Artikelnummers vindt u op pagina 71

Aansturing – herbruikbaar
Elektromechanische functie door batterijset STAR VARIO

Afgifteduur
1, 2, 3 ... 12 maanden

Smeermiddelvolume
60 cm³, 120 cm³ of 250 cm³

Bedrijfstemperatuur
-10 °C tot +60 °C

Drukopbouw
6 bar

Beschermingsklasse
IP 65

Standaard- en speciale smeermiddelen
Vetten tot NLGI 2/oliën

